



TRTCSF/Z

TRTCSF/Z / Tappo sfiato e di riempimento

Tappo in lega di alluminio, con attacco filettato e cartuccia filtrante estraibile 800 microns in acciaio zincato. Il filtro contenuto nel tappo ha un grado di filtrazione di 40 microns. A richiesta con dado di fissaggio per foro non filettato adatto per applicazioni su centraline oleodinamiche, macchine utensili e movimento terra.

TRTCSF/Z / Breather and filling plug

Threaded plug in aluminium alloy without treatment with extractable filter cartridge 800 micron in galvanized-steel. The built-in filter has a filtration degree of 40 microns. Optionally available with anchor nut for unthreaded hole, suitable for applications on hydraulics units, machine-tools and earth-moving machinery.




TRTCSF/Z / Entlüftungs- und Einfüllstopfen

Stopfen mit Gewindemuffe aus unbehandelter Aluminiumlegierung und herausnehmbarem Filtereinsatz aus verzinktem Stahl 800 micron. Der im Stopfen eingesetzte Filter hat einen Filtergrad von 40 Mikron. Auf Wunsch mit Klemmutter für Löcher ohne Gewindeschneiden. Zum Einsatz in ölhydraulische Steuerzentralen, Werkzeug- und Tiefbaumaschinen.

TRTCSF/Z / Bouchon reniflard et de remplissage

Bouchon fileté et cartouche filtrante extractible en acier galvanisé. Le degré de filtration du filtre renfermé dans le bouchon équivaut à 40 microns Sur demande avec écrou de fixation pour trou non fileté adapté aux applications sur les groupes hydrauliques, les machines-outils et le terrassement.



TIPO	COD.	GAS	d	g	f	h	l	c	e	μ
TRTCSF/Z5G	1FSFZ502	1"	45	33,3	14	42	82	25	40	40
TRTCSF/Z8G	1FSFZ802	2"	70	59,4	17	53	113	49	70	200